



## CANADA RUBBER TRANSPARENT PRIMER

**TRANSPARENT Primer** je transparentný, tekutý, základný náter na zlepšenie príľnavosti polyuretánových náterov Transparent. Je to rýchloschnúca bezfarebná kvapalina na báze zmesi rozpúšťadiel, ktorá nezanecháva škvrnny na podklade.

### **APLIKÁCIE:**

Transparent Primer sa používa na predúpravu neporéznych podkladov, ako je sklo, glazované dlaždice, leštený mramor a kovové podklady v kombinácii s polyuretánovými nátermi Transparent a Top Coat.

### **SPÔSOB POUŽITIA:**

Podklady by mali byť čisté, pevné, suché a zbavené mastnoty. Obal uchovávať dobre uzavretý až do momentu použitia. Nalejte základný náter do čistej handričky alebo aplikujte štetcom na podklad. Doba schnutia základného náteru je za normálnych podmienok 10 – 15 minút.

Polyuretánové nátery by sa mali aplikovať ihneď po zaschnutí základného náteru, aby sa zabránilo znečisteniu podkladu alebo neutralizácii silánov.

Balenie : plastová fľaša 1l.

Výdatnosť: 0,05-0,08 kg / m<sup>2</sup> v jednej alebo dvoch vrstvách.

### **SKLADOVANIE:**

TRANSPARENT Primer je možné skladovať 24 mesiacov v uzavretej (neotvorenej) nádobe na suchom mieste pri teplotách od +5°C do +35°C.

**Linka technickej podpory: +421 908 665 588 [www.stopvode.sk](http://www.stopvode.sk)**

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje z našich testov sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané za definovaných podmienok. Správna a efektívna aplikácia našich produktov nie je predmetom našej kontroly. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. To si môže vyžadovať úpravy tu uvedených odporúčaní pre štandardné prípady. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich obchodných podmienok a nie na ich efektívnu a úspešnú aplikáciu. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.